Arkusz doboru
urządzenia zaciskowego

KEFH – uruchamiane hydraulicznie
KEFP – uruchamiane pneumatycznie

wysłać mailem na
techniczny@radius-radpol.com.pl
lub na numer faxu: 61 814 38 43

proszę zrobić kserokopię

Firma: …… Adres …… …… Telefon …… Fax ……	Wydział …… Osoba prowadząca …… Data …… E-mail ……

1. Obciążenie	❑ tylko w jednym kierunku: maks. _____ N ❑ w obu kierunkach: → maks. _____ N ← maks. _____ N ❑ żądane bezpieczeństwo. Siła unieruchamiaj. ma być ok. ____% wyższa od obciążenia maks.
2. Średnica pręta zaciskowego	❑ średnica pręta: _____ mm, tolerancja: _____ mm
3. Usytuowanie	❑ pręt zaciskowy poziomo ❑ pręt zaciskowy pionowo ❑ załączono szkic pozycji zabudowy ❑ istnieje/ nie istnieje (skreśl niepotrzebne) uszczelnienie po stronie przyłączeniowej względem kołnierza i pręta
4. Ciśnienie zwalniania	Celem zwolnienia urządzenia zaciskowego jest dostępne: ❑ olej hydrauliczny pod ciśnieniem od _____ do _____ bar ❑ sprężone powietrze od _____ do _____ bar
5. Warunki szczególne	❑ boczne obciążenie zaciskanego pręta ❑ silne zanieczyszczenie ❑ woda morska ❑ kwaśne opary Urządzenie zaciskowe zabudowane będzie: ❑ na siłowniku hydraulicznym ❑ na siłowniku pneumatycznym
6. Żywotność	Ilość oczekiwanych cykli zaciskania rocznie: _____
7. Planowane zapotrzebowanie	_____sztuk jednorazowo _____sztuk na miesiąc _____sztuk na rok
8. Pozostałe informacje	(inne istotne informacje, dotychczasowe rozwiązanie)

RINGSPANN®

RADIUS-RADPOL Sp.j.
ul. Kolejowa 16B, 60 185 SKÓRZEWO k/Poznania
www. radius-radpol.com.pl
Tel: 61 814 39 28 ; 61 894 61 58 ; 61 894 65 03